

2026 OUTLANDER ELECTRIC



White

CARACTERISTICI

Sistem răcit cu lichid: baterie, invertor, motor și încălzător la bord

Încărcare 70% → 80% în 4,5 h până la 50 min

Autonomie până la 47 mile (75 km)

Trepte High și Low pentru sarcini mari de lucru

Moduri motor și limitator de viteză

Zone dedicate pentru nivel optim de zgomot și vibrații

Frânare regenerativă pe 3 niveluri

Capabilitate de mers înapoi

Afișaj color de 5 in.

Bare față și spate

Faruri și stopuri LED, far LED POD specific

MOTOR

Electric

TIP	47 hp / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, Liquid-cooled
PUTERE	Peak: 47 hp (35 kW) Continuous: 27 hp (20 kW)
CUPLU MOTOR	Peak: 53 lb-ft (72 Nm) Continuous: 21 lb-ft (28 Nm)
VITEZA MAXIMA/ SUSTINUTA	Treapta înaltă: 50 mph (80 km/h) Treapta joasă: 28 mph (45 km/h)

BATERIE

TIP	Litiu-ion integrată
TEMPERATURA OPERARE	-20°C până la 40°C (-4 Fahrenheit până la 104 Fahrenheit)
CAPACITATE	8.9 kWh
SISTEM RACIRE	Răcire cu lichid: baterie, invertor, motor și încălzător la bord Încălzitor AC integrat pentru încărcare la temperaturi scăzute
Autonomie estimată (când este complet încărcată)	Testată conform WMTC*: 50 miles (80 km) Utilizare zilnică medie: 31 miles (50 km)
FUNCTII	Frânare regenerativă cu 3 niveluri
INCARCATOR	Încălzător la bord de 6,6 kW nivel 2 (compatibil nivel 1)
TIP INCARCATOR	Tip 2 IEC 62196 cu lumina LED integrată
TIMP INCARE NIVEL 2 (240 V)	50 min (20 - 80 %) 1 ora 30 min (0 - 100%)
TIMP INCARCARE NIVEL 1 (120 V)	3 ore 10 min (20 - 80%) 5 ore 15 min (0 - 100%)

TREN DE RULARE

TRANSMISIE	L / N / H / P Mers înapoi activat prin butonul Start
TREB DERULARE	2WD / 4WD selectabil cu diferențial față autoblocant Visco-Lok QE
ASISTENTA LA CONDUS	Modurile Work / Standard / Sport Limitator de viteză
SERVODIRECTIE	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

SUSPENSII

SUSPENSII FATA	Braț dublu tip A cursă suspensie 9,75 in. (24,8 cm)
AMORTIZOARE FATA	Twin tube
SUSPENSII SPATE	Braț dublu tip A cursă suspensie 10,25 in. (26 cm)
AMORTIZOARE SPATE	Twin tube

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 in.
JANTE	Aluminiu turnat 14 in.

FRANE

FATA	Discuri 214 mm cu etriere hidraulice cu dublu piston
SPATE	Un singur disc 214 mm cu etrier hidraulic cu dublu piston

DIMENSIUNI/CAPACITATE

GREUTATE	875 lbs (398 kg)
L x W x H	86.7 x 47.6 x 48 in. (220.2 x 120.9 x 122 cm)
AMPATAMENT	53 in. (134.5 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	38 in. (96.7 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Fata: 120 lb (54.4 kg) / Spate: 240 lb (109 kg)
CAPACITATE STOCARE	9 gal (34 L)
CAPACITATE REMORCARE	1,830 lb (830 kg)

DOTARI

CEAS DE BOD	Afișaj color 5 in.
CONVERTOR DC - DC	500W continuu (la orice turație, inclusiv la ralanti)
ALTE DOTARI	Încălzător pentru telefon cu 1xUSB-A și 1xUSB-C
PORNIRE	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
SISTEM ILUMINARE	Faruri și stopuri LED Semnătură LED Far LED POD
TROLIU	N/A
SA	Scaun pasager detașabil
GHIDON	Standard
PROTECTIE	Bare față și spate Scut inferior complet
CARLIG REMORCARE	Tip 2 in., prindere pentru remorcă

