

2026 OUTLANDER MAX ELECTRIC T



White

CARACTERISTICI

Sistem de răcire cu lichid: Baterie, invertor, motor și încărcător la bord

Încărcare de la 20% la 80% în doar 50 de minute

Autonomie de până la 75 km (47 mile)

Treaptă de viteză mare și mică – permite capacitate completă de lucru

Moduri de condus și limitator de viteză

Anvelope dedicate pentru nivel optim de zgomot și vibrații

Frânare regenerativă pe 3 niveluri

Funcție de mers înapoi „on-the-fly” (activabilă rapid din butonul de start)

Display color de 5 inch

Bare față și spate

Faruri și stopuri LED, semnătură LED și proiector LED POD

Cârlig de remorcare, oglindă și semnalizatoare

MOTOR

Electric

TIP	47 hp / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, răcire cu lichid
PUTERE	Maxima: 47 hp (35 kW) Continuă: 27 hp (20 kW)
CUPLU MOTOR	Maximă: 53 lb-ft (72 Nm) Continuă: 21 lb-ft (28 Nm)
VITEZA MAXIM/ SUSTINUTA	Treapta înaltă: 37 mph (60 km/h) Treapta joasă: 28 mph (45 km/h)

BATERIE

TIP BATERIE	Litiu-ion integrată
TEMPERATURA DE OPERARE	De la -20°C la +40°C (-4°F la 104°F)
CAPACITATE BATERIE	8.9 kWh
SISTEM RĂCIRE	Răcire cu lichid: baterie, invertor și încărcător la bord. Încălzitor AC integrat pentru încărcare la temperaturi scăzute.
AUTONOMIE ESTIMATA (INCARCARE COMPLETA)	Testată conform WMTC*: 50 mile (80 km). Utilizare medie: 31 mile (50 km).
FUNCTIE	Frânare regenerativă cu 3 nivele de ajustare.
INCARCATOR	Încărcător la bord 6,6 kW Nivel 2 (compatibil cu încărcare Nivel 1).
TIP CONECTOR	Tip 2 IEC 62196 cu lumină LED integrată.
TIMP INCARCARE NIVEL 2 (240 V)	50 min (20 - 80 %) 1 ORA 30 min (0 - 100%)
TIMP INCARCARE NIVEL 1 (120 V)	3 ore 10 min (20 - 80%) 5 ore 15 min (0 - 100%)

DRIVE TRAIN

TRANSMISIE	L / N / H / P marșarier activat prin butonul Start
TREN DE RULARE	Selectabil 2WD / 4WD cu diferențial față Visco-Lok® QE auto-blocant
ASISTENTA LA CONDUS	Moduri Work / Standard / Sport, limitator de viteză
SERVODIRECTIE	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)

SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Double A-arm, cursă 9.75 in. (24.8 cm)
AMORTIZARE FATA	Twin tube
SUSPENSIE SPATE	Double A-arm, cursă 10.25 in. (26 cm)
AMORTIZARE SPATE	Twin tube

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 in.
JANTE	14 in. cast aluminum

FRANE

FATA	Dual 214 mm disc brakes with hydraulic twin-piston calipers
SPATE	Single 214 mm disc brake with hydraulic twin-piston caliper

DIMENSINE/CAPACITATE

GREUTATE	885 lb (402 kg)
L x W x H	98 x 48.1 x 56 in. (249 x 122.2 x 142.2 cm)
AMPATAMENT	60.7 in. (154.2 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	38 in. (96.7 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Front: 120 lb (54.4 kg) / Rear: 240 lb (109 kg)
CAPACITATE STOCARE	9 gal (34 L)
CAPACITATE TRACTARE	1,830 lb (830 kg)

DOTARI

CEAS DE BORD	ecran color de 5 in.
CONVERTOR DC - DC	500W continuu (la toate vitezele inclusiv la ralanti)
ALTE DOTARI	Încărcător telefon cu 1xUSB-A și 1xUSB-C
PORNIRE	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
SISTEM ILUMINARE	faruri și stopuri LED, LED specific, proiector LED POD
TROLIU	N/A
SA	scaun pasager detașabil
GHIDON	Standard
PROTECTIE	bare față și spate, scut inferior complet
CARLIG REMORCARE	cârlig remorcă 2 in. cu bilă

