

2026 OUTLANDER MAX ELECTRIC



CARACTERISTICI

- Sistem răcire cu lichid: baterie, invertor, motor și încărcător la bord
- Încărcare de la 20% la 80% în doar 50 de minute
- Autonomie de până la 75 km (47 mile)
- Treaptă mare și treaptă mică pentru capacitate completă de lucru
- Moduri de condus și limitator de viteză
- Anvelope dedicate pentru nivel optim de zgomot și vibrații
- Frânare regenerativă pe 3 niveluri
- Funcție de mers înapoi „on-the-fly” (activabilă imediat)
- Display color de 5 inch
- Bare de protecție față și spate
- Faruri și stopuri LED, plus lumină LED POD specifice

MOTOR	Electric
TIP	47 hp / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, Liquid-cooled
PUTERE	Maximă: 47 hp (35 kW) Continuă: 27 hp (20 kW)
CUPLU MOTOR	Maxim: 53 lb-ft (72 Nm) Continu: 21 lb-ft (28 Nm)
VITEZA MAXIMA/ SUSTINUTA	Treaptă mare: 50 mph (80 km/h) Treaptă mică: 28 mph (45 km/h)
BATERIE	
TIP BATERIE	Litiu-ion integrată
TEMPERATURA DE OPERARE	De la -20°C până la 40°C (-4 Fahrenheit până la 104 Fahrenheit)
CAPACITATE	8.9 kWh
SISTEM DE RACIRE	Răcire cu lichid: baterie, invertor și încărcător la bord. Include încălzitor AC integrat pentru încălzirea la temperaturi scăzute
AUTONOMIE ESTIMATA (INCARCARE COMPLETA)	Testată conform WMTC: 80 km (50 mile) Autonomie medie utilizare tipică: 50 km (31 mile)
FUNCTII	Frânare regenerativă cu 3 niveluri de ajustare
INCARCATOR	Încărcător la bord de 6,6 kW (compatibil cu nivel 1)
TIP CONECTOR	Tip 2 IEC 62196 cu lumină LED integrată
TIMP DE INCARCARE NIVEL 2 (240 V)	50 min (20 - 80 %) 1 hour 30 min (0 - 100%)
TIMP DE INCARCARE NIVEL 1 (120 V)	3 hours 10 min (20 - 80%) 5 hours 15 min (0 - 100%)
TREN DE RULARE	
TRANSMISIE	L / N / H / P Mers înapoi activat prin butonul de pornire
TREN DE RULARE	Selectabil 2WD / 4WD cu diferențial față auto-blocant Visco-Lok QE
ASISTENTA LA CONDUS	Moduri Work / Standard / Sport, limitator de viteză
SERVODIRECTIE	Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)
SUSPENSII	
SUSPENSIE FATA	Braț dublu tip „A” (Double A-arm), cursă 24,8 cm (9,75 in)
AMORTIZOARE FATA	Twin tube
SUSPENSIE SPATE	Braț dublu tip „A” (Double A-arm), cursă 26 cm (10,25 in)
AMORTIZOARE SPATE	Twin tube

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 in.
JANTE	Aluminiu turnat, 14 in

FRANE

FATA	Discuri de 214 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu
SPATE	Disc de 214 mm cu etrier hidraulic cu piston simplu

DIMENSIUNE/CAPACITATE

GREUTATE	915 lb (415kg)
L x W x H	94.2 x 47.6 x 54 in. (239.2 x 120.9 x 137.1 cm)
AMPATAMNENT	60.4 in. (153.5 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	38.6 in. (98 cm)
CAPACITATE PORTNAGAJ	Fata: 120 lb (54.4 kg) / Spate: 240 lb (109 kg)
CAPACITATE STOCARE	9 gal (34 L)
CAPACITATE TRACTARE	1,830 lb (830 kg)

FEATURES

CEAS DE BORD	Display color 5 inch
CONVERTOR DC - DC	500W continuu (inclusiv la ralanti)
ALTE DOTARI	Încărcător telefon cu 1xUSB-A și 1xUSB-C
PORNIRE	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
SISTEM ILUMINARE	Faruri și stopuri LED, semnătură LED, LED POD light
TROLIU	N/A
SA	Standard
GHIDON	Standard
PROTECTIE	Bare față și spate, scut complet
CARLIG REMORCARE	2 inch, tip receiver

