

2026 OUTLANDER 6X6 DPS 850 T



Granite Grey

CARACTERISTICI

Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)
4WD / 6WD selectabil cu diferențial față Visco-4Lok QE
Transmisie primară pDrive CVT cu calibrare pentru lucru și treaptă Extra Low
Moduri motor, tehnologie de frânare inteligentă la motor (iEB) și limitator de viteză
Anvelope XPS Trail King 26 in. cu jante aluminiu 14 in.
Sistem de frânare cu 4 discuri supradimensionate
Scut inferior complet
Sistem de securitate RF D.E.S.S.™
Capacitate benă 1.000 lb (454 kg)
Capacitate remorcă 1.830 lb (830 kg)
Faruri și stopuri LED, semnătură LED
Scaun pasager detașabil
Oglinzi
Semnalizatoare
Claxon cu manetă pentru semnalizare

MOTOR

850

TIP	82 CP / 66 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, răcire cu lichid Radiator frontal mare de 120 W & ventilator de 500 cm ³
ALIMENTARE	Control inteligent al accelerației (iTC™) cu injecție electronică (EFI)
TRANSMISIE	Transmisie primară pDrive CVT cu calibrare pentru lucru Extra low L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	4WD / 6WD selectabil cu diferențial față Visco-4Lok QE autoblocant
ASISTENTA LA CONDUS	Moduri Work / Standard / Sport Frânare inteligentă la motor (iEB™) Limitator de viteză
SERVODIRECTIE	Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)

SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Braț dublu tip A arcuit cursă suspensie 10 in. (25,2 cm)
AMORTIZOARE FATA	Amortizoare pe ulei (REC calibration)
SUSPENSIE SPATE	Braț dublu tip A arcuit cursă suspensie 9,8 in. (24,9 cm)
AMORTIZOARE SPATE	Amortizoare pe ulei (REC calibration)

ANVELOPE/JANTE

ANVELOPE FATA/SPATE	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14 in.
JANTE	14 in. Aluminiu

FRANE

FATA	Discuri supradimensionate 252 mm cu etriere hidraulice cu dublu piston
SPATE	Discuri 214 mm cu etriere hidraulice cu dublu piston

DIMENSIUNI/CAPACITATE

GREUTATE	1,281 lb (581 kg)
L x W x H (iOUGLINZI)	116.3 x 48.8 x 57.3 in. (295.3 x 124 x 145.6 cm)
AMPATAMENT	85.7 in. (217.6 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	36.8 in. (93.4 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Fata : 54,4 kg
CAPACITATE STOCARE	Fata: 8 gal (30 L) Spate: 58 gal (220 L) Spate inferior: 6.6 gal (25 L) Total : 72.6 gal (275 L)
CAPACITATE TRACTARE	1,830 lb (830 kg)
CAPACITATE BENA	1000 lb (454 kg)
CAPACITATE REZERVOR	5.1 gal (19.5 L)

DOTARI

CEAS DE VORD	Afșaj digital lat 7,6 in.
MAGNETOU	650-W
ALTE DOTARI	Compartiment pentru telefon
SISTEM ANTIFURT	RF D.E.S.S.™
SISTEM ILUMINARE	Faruri & stopuri LED Semnătură LED
SA	Standard
GHIDON	Standard
PROTECTIE	Scut inferior complet
CARLIG REMORCARE	Tip 2 in., cârlig rotund și biță

