

2026 OUTLANDER DPS 500 T ABS



Granite Grey

CARACTERISTICI

Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)
2WD / 4WD selectabil cu BTC (Brake Traction Control)
Anvelope 25 in. cu jante aluminiu 12 in.
Scut inferior complet
Spațiu de depozitare frontal
Compartiment torpedou
Cârlig de remorcă
Claxon cu manetă de semnalizare, semnalizatoare și oglinzi

MOTOR

500

TIP	40 CP / 37 lb-ft, Rotax® ACE 650 cc, monocilindru, răcit cu lichid	
ALIMENTARE	Control inteligent al accelerației (iTC™) cu injecție electronică (EFI)	c
TRANSMISIE	Transmisie primară pDrive CVT L / H / N / R / P	
TREN DE RULARE	2WD / 4WD selectabil cu BTC (Brake Traction Control)	
SERVODIRECȚIE	Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)	

SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Braț dublu tip A cursă suspensie 9,75 in. (24,8 cm)
AMORTIZOARE FATA	Twin tube
SUSPENSIE SPATE	Braț dublu tip A cursă suspensie 10,25 in. (26 cm)
AMORTIZOARE SPATE	Twin tube

ANVELOPE/JANTE

ANVELOPE FATA/SPATE	25 x 8/10 x 12 in.
JANTE	12 in. cast aluminiu

FRANE

FATA	Discuri 214 mm cu etriere hidraulice cu dublu piston
SPATE	Un singur disc 214 mm cu etrier hidraulic cu dublu piston

DIMENSIUNE/CAPACITATE

GREUTATE	767.6 lb (348.2 kg)
L x W x H (CU OGLINZI)	86.7 x 47.6 x 56.9 in. (220.2 x 120.9 x 144.6 cm)
AMPATAMANE	53 in. (134.5 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	38 in. (96.7 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Fata: 120 lb (54.4 kg) / Rear: 240 lb (109 kg)
CAPACITATE STOCARE	9 gal (34 L)
CAPACITATE REMORCARE	1.830 lb (830 kg) cu remorcă frână / 870 lb (394 kg) cu remorcă nefrână
CAPACITATE REZERVOR	5.1 gal (19.5 L)

DOTARI

CEAS DE BORD	Afișaj digital 4,5 in
MAGNETOU	500-W
SISTEM ANTIFURT	RF D.E.S.S.™
SISTEM ILUMINARE	Faruri și stopuri LED Semnalizator LED
TROLIU	N/A
SA	Standard
GHIDON	Standard
PROTECȚIE	Scut inferior complet
CÂRLIG REMORCARE	Tip 2 in., cârlig rotund + biță

