

2026 OUTLANDER PRO XU HD5 T



Compass Green

CARACTERISTICI

Servodirecție Dinamică Tri-Mod (DPS)
Limitator de viteză
Frână Inteligentă a Motorului (HEB™)
Diferențial față blocabil automat Visco-4Lok
Anvelope XPS Trail King 26 in., clasificare 6 straturi, cu jante de aluminiu turnat de 12 in
Bare de protecție Heavy duty față, spate, scut complet
Torpedo premium cu suport pentru telefon și încărcător USB
Spațiu de depozitare frontal rabatabil
Luminile LED specifice
Cârlig cu bilă
Claxon cu manetă semnalizare, semnalizatoare și oglinzi

MOTOR	HD5
TIP	40 hp / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindru, răcire cu lichid
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Accelerației (iTC™) cu Injecție Electronică de Combustibil (EFI)
TRANSMISIE	pDrive primar CVT cu calibrare pentru muncă Extra low L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	2WD / 4WD selectabil / 4WD blocabil cu diferențial față Visco-4Lok
ASISTENTA LA CONDUS	Frână Inteligentă a Motorului (HEB™) Limitator de viteză
SERVODIRECTIE	Servodirecție Dinamică Tri-Mod (DPS)

SUSPENSII	
SUSPENSIE FATA	Braț dublu în formă de A Cursă 9.75 in. (24.8 cm)
AMORTIZARE FATA	Twin tube
SUSPENSIE SPATE	Braț dublu în formă de A Cursă 10.25 in. (26 cm)
AMORTIZARE SPATE	Twin tube

ANVELOPE/JANTE	
FATA/SPATE	XPS Trail King 26 x 8/10 x 12 in., clasificare 6 straturi
JANTE	12 in. Aluminiu turnat

FRANE	
FATA	Frâne pe disc duble 214 mm cu etriere hidraulice cu doi pistoane
SPATE	Frână pe disc simplu 214 mm cu etrier hidraulic cu doi pistoane

DIMENSIUNE/CAPACITATE	
GREUTATE	883 lb (400.5 kg)
L x W x H (cu oglinzi)	89.9 x 48.8 x 57.4 in. (228.4 x 123.9 x 145.6 cm)
AMPATAMENT	53 in. (134.5 cm)
GARDA LA SOL	13 in. (33 cm)
INALTIME SA	38.6 in. (98 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Fata: 120 lb (54.4 kg) / Spate: 240 lb (109 kg)
CAPACITATE STOCARE	9 gal (34 L)
CAPACITATE TRACTARE	1,830 lb (830 kg) cu remorcă cu frâne / 870 lb (394 kg) remorcă fără frâne
CAPACITATE REZERVOR	5.1 gal (19.5 L)

DOTARI	
CEAS DE BORD	Afișaj digital 4.5 in.
MAGNETOU	500-W
ALTE DOTARI	Încărcător de telefon cu 1xUSB-A și 1xUSB-C
PORNIRE	Sistem de securitate cu cod digital RF (D.E.S.S.™)
SISTEM ILUMINARE	Faruri și stopuri LED, lumini LED specifice
TROLIU	Can-Am HD3500 (1,588 kg) cu cablu sintetic
SA	Standard
GHIDON	Standard
PROTECTIE	Bară față Heavy Duty Bară spate Protecție HMWPE braț față și spate A (5 mm) Scut complet
CARLIG REMORCARE	Receptor 2 in. cu bilă

