

2026 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS



Granite Grey

CARACTERISTICI

- Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)
- 2WD / 4WD selectabil cu BTC (Brake Traction Control)
- Anvelope 25 in. cu jante aluminiu 12 in.
- Scut inferior complet
- Compartiment frontal de depozitare
- Torpedou
- Cârlig de remorcare
- Claxon cu manetă de semnalizare, semnalizatoare și oglinzi

MOTOR

500

TIP	40 CP / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, monocilindru, răcit cu lichid
SISTEM ALIMENTARE	Control inteligent al accelerației (ITC™) cu injecție electronică (EFI)
TRANSMISIE	CVT pDrive primar L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	2WD / 4WD selectabil cu BTC (Brake Traction Control)
ASISTENTA LA CONDUS	NA
SERVIDIRECTIE	Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)

SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Braț dublu tip A Cursă: 9,75 in. (24,8 cm)
AMORTIZARE FATA	Twin tube
SUSPENSIE SPATE	Braț dublu tip A Cursă: 10,25 in. (26 cm)
AMORTIZARE SPATE	Twin tube

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	25 x 8/10 x 12 in.
JANTE	Aluminiu 12 in. turnat

FRANE

FATA	Discuri 214 mm cu etriere hidraulice cu dublu piston
SPATE	Un singur disc 214 mm cu etrier hidraulic cu dublu piston

DIMENSIUNI/CAPACITATE

GREUTATE	802.6 lb (364.1 kg)
L x W x H (cu oglină)	94.2 x 47.6 x 56.9 in. (239.2 x 120.9 x 144.6 cm)
AMPATAMENT	60.4 in. (153.5 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	38.6 in. (98 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Fata: 120 lb (54.4 kg) / Rear: 240 lb (109 kg)
CAPACITATE STOCARE	9 gal (34 L)
CAPACITATE REMORCARE	1.830 lb (830 kg) cu frâne / 870 lb (394 kg) fără frâne
CAPACITATE REZERVOR	5.1 gal (19.5 L)

DOTARI

CEAS DE BORD	Afișaj digital 4,5 in.
MAGNETOU	500-W
PORNIRE	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
SISTEM ILUMINARE	Faruri și stopuri LED Semnătură LED
SA	Standard
GHIDON	Standard
PROTECTIE	Scut inferior complet
CARLIG REMORCARE	Tip 2 in. cu bilă

