

2026 OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS



Granite Grey

CARACTERISTICI

Servodirecție dinamică Tri-Mode (DPS)

2WD / 4WD selectabil cu BTC (Brake Traction Control)

Anvelope de 25 in. cu jante aluminiu de 12 in.

Scut inferior complet

Compartiment frontal de depozitare

Torpedou

Cârlig de remorcare

Claxon cu manetă de semnalizare, semnalizatoare și oglinzi

MOTOR

700

TIP	50 CP / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Eficiență de Ardere Avansată) 650 cc, cilindru unic, răcit cu lichid
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Accelerației (iTC™) cu Injecție Electronică de Combustibil (EFI)
TRANSMISIE	pDrive primar cu CVT L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	Selectabil 2WD / 4WD cu BTC (Controlul Tracțiunii prin Frânare)
ASISTENTA LA CONDUS	Moduri Work / Standard / Sport
SERVODIRECTIE	Servodirecție Dinamică Tri-Mod (DPS)

SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Bascuță Dublă în formă de A Cursă de 9.75 in. (24.8 cm)
AMORTIZOARE FATA	Twin tube
SUSPENSIE SPATE	Bascuță Dublă în formă de A Cursă de 10.25 in. (26 cm)
AMORTIZOARE SPATE	Twin tube

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	25 x 8/10 x 12 in.
JANTE	Aluminiu turnat de 12 in.

FRANE

FATA	Frâne cu disc dublu de 214 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu
SPATE	Frână cu disc simplu de 214 mm cu etrier hidraulic cu piston dublu

DIMENSIUNI/CAPACITATE

GREUTATE	802.6 lb (364.1 kg)
L x W x H (CUOGLINZI)	94.2 x 47.6 x 56.9 in. (239.2 x 120.9 x 144.6 cm)
AMPATAMENT	60.4 in. (153.5 cm)
GARDA LA SOL	12 in. (30.5 cm)
INALTIME SA	38.6 in. (98 cm)
CAPACITATE PORTBAGAJ	Fata: 120 lb (54.4 kg) / Spate: 240 lb (109 kg)
CAPACITATE STOCARE	9 gal (34 L)
CAPACITATE REMORCARE	1,830 lb (830 kg) remorcă cu frâne / 870 lb (394 kg) remorcă fără frâne
CAPACITATE REZERVOR	5.1 gal (19.5 L)

DOTARI

CEAS DE BOR	Afișaj Digital de 4.5 in.
PORNIRE	Sistem de Securitate cu Codificare Digitală RF (E.S.S.™)
SISTEM ILUMINARE	Faruri și stopuri LED LED specifice
TROLIU	N/A
SA	Standard
GHIDON	Standard
PROTECTIE	Scut complet
CÂRLIG REMORCARE	Receptor cârlig de remorcare de 2 in. cu bilă de remorcare

