

2026 MAVERICK X RC TURBO RR



Loft Green Satin

CARACTERISTICI

- Diferențial frontal Smart-Lok™
- Amortizare FOX† 3.0 PODIUM RC2† cu bypass
- Sistem de monitorizare a curelei de transmisie
- Magnetou de 850-W
- Afișaj digital lat de 4.5 in. cu tastatură și ecran tactil de 10.25 in.
- Grafică/scaune din pachetul X
- Ham de siguranță în 4 puncte cu protecții pentru umeri
- Can-Am LED specifice
- Jante beadlock de 15 in. din aluminiu
- Anvelope XPS Hammer King de 32 in.
- Bară de protecție frontală, jumătăți de ușă, acoperiș din aluminiu, bară de intruziune
- Cârlig de remorcare fata
- Trolu de 4.500 lb (2.041 kg) cu cablu sintetic
- Diferențial HMWPE și plăci de protecție (skid plates) sub bară
- Brațe de suspensie față și spate din HMWPE
- Glisiere pentru stânci (rock sliders) din UHMWPE
- Sistem de Securitate Codat Digital prin RF (D.E.S.S.™) cu buton de Pornire/Oprire
- Claxon cu carling

MOTOR	Turbo RR
TIP	200 CP, motor Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboalimentat, trei cilindri, răcit cu lichid, cu intercooler integrat și filtru de aer de înaltă performanță
SISTEM ALIMENTARE	Clapă de accelerație inteligentă (iTC™) cu injecție electronică de combustibil (EFI)
TRANSMISIE	pDrive primară și QRS (Quick Response System) X (QRS-X) CVT cu flux de aer ridicat, cu ambreiaj de mers înainte/înapoi L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	Diferențial frontal blocabil cu tehnologie exclusivă Smart-Lok™ Tracțiune integrală cu 4 moduri: 2WD / 4WD cu diferențial frontal blocabil / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
SERVODIRECTIE	Servodirecție Dinamică (DPS™) Tri-Mode cu cuplu ridicat
SUSPENSIE	
SUSPENSIE FATA	Braț dublu în formă de A arcuit inspirat de Trophy Truck cu bară stabilizatoare / cursă de 22 in. (55,9 cm)
AMORTIZOARE FATA	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback cu bypass, reglaje de compresie pe două viteze și revenire
SUSPENSIE SPATE	4-link Torsional Trailing-arm X (TTX) cu bară stabilizatoare și braț inferior arcuit / cursă de 24 in. (61 cm)
AMORTIZOARE SPATE	FOX† 3.0 PODIUM RC2† cu bypass, reglaje de compresie pe două viteze și revenire
ANVELOPE/JANTE	
FATA/SPATE	XPS Hammer King 32 x 10 x 15 in.
JANTE	15 in. aluminiu turnat, beadlock
FRANE	
FATA	Frâne cu disc de 262 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu
SPATE	Frâne cu disc de 248 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu

DIMENSIUNE/CAPACITATE	
CUSCA	Oțel în fază duală 980
GREUTATE	1,843 lb (836 kg)
L x W x H	134.5 x 72.8 x 68.5 in. (341.6 x 184.9 x 174 cm)
AMPATAMENT	102 in. (259.1 cm)
GARDA LA SOL	16 in. (40.6 cm)
CAPACITATE CUTIE DEPOZITARE	200 lb (91 kg) cu sistem de atașare rapidă LinQ™
CAPACITATE STOCARE	Total: 2.5 gal (9.4 L)
CAPACITATE REZERVOR	10.5 gal (40 L)
DOTARI	
CEAS DE BORD	Afișaj digital lat de 4.5 in. cu tastatură și ecran tactil de 10.25 in.
MAGNETOU	850-W
ALTE DOTARI	Priză DC (10-A)
SISTEM ILUMINARE	Faruri LED LED specifice Stopuri LED tail
TROLIU	4.500 lb (2.041 kg) trolu cu cablu sintetic
SISTEM ANTI-FURT	Sistem de Securitate Codat Digital prin RF (D.E.S.S.™) cu buton de Pornire/Oprire
PROTECTIE	Bară de protecție frontală / Jumătăți de ușă / Acoperiș din aluminiu / Bară de intruziune / Ham de siguranță în 4 puncte cu protecții pentru umeri / Glisiere pentru stânci (rock sliders) din UHMWPE / Plăci de protecție din HMWPE / Scut integral heavy duty cu diferențial și sub bară de protecție / Brațe de suspensie față și spate / Cârlig de remorcare spate / Protector pentru brațul oscilant

