

2026 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



Dusty Navy

CARACTERISTICI

Diferential fata Smart-Lok™**
Tehnologie Smart-Shox cu valva DDA
Amortizare FOX† 3.0 PODIUM† cu bypass
Sistem de monitorizare a curelei (transmisiei)
Magnetou de 850 W
Afisaj digital de 4.5 in. cu tastatura si afisaj cu ecran tactil de 10.25 in.
Grafica/scaune din pachetul X
Centura in 4 puncte cu protectii pentru umeri
Can-Am LED specifice
Jante din aluminiu tip beadlock de 15 in.
Anvelope XPS Trac Force de 32 in.
Plafon rigid complet
Centura in 4 puncte cu protectii pentru umeri
Sistem de Securitate cu Codificare Digitala RF (D.E.S.S.™) cu buton de Start/Stop
Claxon cu sistem de comanda/parghie

MOTOR

Turbo RR

TIP 200 CP, Rotax ACE (Eficienta de Arderea Avansata) 900 cc, turbo, trei cilindri, racit cu lichid, cu intercooler integrat si filtru de aer de inalta performanta

SISTEM ALIMENTARE

Control Inteligent al Acceleratiei (ITC™) cu Injectie Electronica de Combustibil (EFI)

TRANSMISIE

pDrive CVT si Sistem de Raspuns Rapid (QRS-X) CVT cu flux de aer inalt L / H / N / R / P

TREN DE RULARE

Diferential frontal cu blocare (Smart-Lok™) exclusiv blocabil. Tractiune 2WD / 4WD cu dif. blocat, 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL

SERVODIRECTIE

Servodirectie Dinamica Tri-Mod de cuplu inalt (DPS™)

SUSPENSIE

SUSPENSIE FATA

Bascula Dubla in A cu bara stabilizatoare / brate Trophy Truck inspirate Cursa de 22 in. (55.9 cm)

AMORTIZARE FATA

Amortizare FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback cu bypass si Tehnologie Smart-Shox cu valva DDA (Reglare Dinamica a Amortizarii)

SUSPENSIE SPATE

Brat de remorcare Torsional in 4 legaturi (TTX) cu bara stabilizatoare / Cursa de 24 in. (61 cm)

AMORTIZARE SPATE

Amortizare FOX† 3.0 PODIUM† cu bypass si Tehnologie Smart-Shox cu valva DDA (Reglare Dinamica a Amortizarii)

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE

XPS Trac Force 32 x 10 x 15 in.

JANTE

Aluminiu turnat de 15 in. beadlock

FRANE

FATA

Frane cu disc duble de 262 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu

SPATE

Frane cu disc duble de 248 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu

DIMENSIUNE/CAPACITATE

CUSCA

Otel 980 in doua faze

GREUTATE

1,699 lb (770.7 kg)

L x W x H

132 x 72.7 x 68.5 in.
(335.3 x 184.7 x 174 cm)

AMPATAMENT

102 in. (259.1 cm)

GARDA LA SOL

16 in. (40.6 cm)

CAPACITATE CUTIE DEPOZITARE

200 lb (91 kg) cu sistem de atasare rapida LinQ™

CAPACITATE STOCARE

Total: 2.5 gal (9.4 L)

CAPACITATE REZERVOR

10.5 gal (40 L)

DOTARI

CEAS DE BORD

Afisaj digital lat de 4.5 in. cu tastatura & afisaj cu ecran tactil de 10.25 in.

MAGNETOU

850-W

ALTE DOTARI

Priza (10-A)

SISTEM ILUMINARE

Faruri LED
LED specifice
Stopuri LED

TROLIU

N/A

SISTEM ANTI-FURT

Sistem de Securitate cu Codificare Digitala RF (D.E.S.S.™) cu buton de Start/Stop

POTECTIE

Bara de protectie fata integrata
Usi tip sfer
Plafon rigid complet
Centura in 4 puncte cu protectii pentru umeri
Scut integral din plastic HMW rezistent
Carlig de remorcare spate

