

2026 MAVERICK X RS TURBO RR



Triple Black

CARACTERISTICI

Diferențial frontal Smart-Lok™
Amortizoare FOX† 3.0 PODIUM RC2† cu bypass
Sistem de monitorizare a curelei de transmisie
Magnetou de 850-W
Afășaj digital de 7.6 in. cu tastatură
Grafică/scaune din pachetul X
Centura de siguranță în 4 puncte cu protecții pentru umeri
Can-Am LED specifice
Roți beadlock de 15 in. din aluminiu
Anvelope XPS Trac Force de 32 in.
Plafon complet rigid
Scut complet din HMWPE
Claxon
Avertizor sonor
Sistem de Securitate Codat Digital prin RF (D.E.S.S.™) cu buton de Pornire/Oprire

MOTOR

Turbo RR

TIP	200 CP, motor Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboalimentat, trei cilindri, răcit cu lichid, cu intercooler integrat și filtru de aer de înaltă performanță
SISTEM ALIMENTARE	Clapă de accelerație inteligentă (iTC™) cu injecție electronică de combustibil (EFI)
TRANSMISIE	pDrive primară și QRS (Quick Response System) X (QRS-X) CVT cu flux de aer ridicat L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	Diferențial frontal blocabil cu tehnologie exclusivă Smart-Lok™ Tracțiune True 2WD / 4WD cu diferențial frontal blocabil / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
SERVODIRECTIE	Servodirecție Dinamică (DPS™) Tri-Mode cu cuplu ridicat

SUSPENSIE

SUSPENSIE FATA	Braț dublu în formă de A cu bară stabilizatoare / cursă de 22 in. (55,9 cm), inspirat de Trophy Truck
AMORTIZARE FATA	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback cu bypass, reglaje de compresie pe două viteze și revenire
SUSPENSIE SPATE	4-link Torsional Trailing-arm X (TTX) cu bară stabilizatoare / cursă de 24 in. (61 cm)
AMORTIZARE SPATE	FOX† 3.0 PODIUM RC2† cu bypass, reglaje de compresie pe două viteze și revenire

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 in.
JANTE	15 in. aluminiu turnat, beadlock

FRANE

FATA	Frâne cu disc dublu de 262 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu
SPATE	Frâne cu disc dublu de 248 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu

DIMENSIUNE/CAPACITATE

CUSCA	Opel în fază duală 980
GREUTATE	1,680 lb (762 kg)
L x W x H	132 x 72.7 x 68.5 in. (335.3 x 184.7 x 174 cm)
AMPATAMENT	102 in. (259.1 cm)
GARDA LA SOL	16 in. (40.6 cm)
CAPACITATE CUTIE DEPOZITARE	200 lb (91 kg) cu sistem de atașare rapidă LinQ™
CAPACITATE STOCARE	Total: 2.5 gal (9.4 L)
CAPACITATE REZERVOR	10.5 gal (40 L)

DOTARI

CEAS DE BORD	Afășaj digital lat de 7.6 in. cu tastatură
MAGNETOU	850-W
ALTE DOTARI	Priză DC (10-A)
SISTEM ILUMINARE	Faruri LED LED specifice Stopuri LED
TROLIU	N/A
SISTEM ANTI-FURT	Sistem de Securitate Codat Digital prin RF (D.E.S.S.™) cu buton de Pornire/Oprire
PROTECTIE	Bară de protecție frontală integrată / Uși sfert / Plafon complet rigid / Centura de siguranță în 4 puncte cu protecții pentru umeri / Scut integral din HMWPE / Cârlig de remorcă spate

