

MY25 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Compass Green

CARACTERISTICI

- Dynamic Power Steering (DPS™)
- Sistem încălzire
- 4,500 lb (2,041 kg) troliu cu ghidaj
- Sistem Digital de Securitate Codificat D.E.S.S. cu buton Start/Stop
- Sistem Evap gata de utilizare (CARB)
- Claxon cu semnalizator
- Lumini și poziții
- Oglinzi stanga/dreapta certificate EC
- Carlig pe bara de protecție față
- Limitator de viteză : 40 - 60 (Km/h)
- Sistem ABS

DIMENSIUNI / CAPACITATI

Roll cage	Certificat ROPS
Greutate	1,964 lb (891 kg)
Lungime x Latime x Înălțime	154.1 x 64 x 78 in. (391.5 x 162.5 x 198.1 cm)
Ampatament	115.5 in. (294 cm)
Garda la sol	12.5 in. (32 cm)
Dimensiuni benă spate	72 x 54.5 x 10 in. (180,3 x 138.4 x 25.4 cm)
Capacitate benă spate	1,200 lb (544 kg)
Inclinație benă	N/A
Capacitate încărcare hayon	250 lb (113.4 kg)
Capacitate stocare	Total: 94 gal (356 L)
Capacitate tractare	2,500 lb (1,134 kg)
Capacitate sarcină utilă	1,700 lb (771 kg)
Rezervor combustibil	10.6 gal (40 L)
Capacitate persoane	3

DOTARI

Ceas de bord	Ecran digital diagonală 7.6 in. (19.3 cm) cu tastatură
Baterie	12-V (30 amp/h)
Magnetou	650-W
Alte dotari	Priză tip brichetă în consola (10-A)
Sistem iluminare	Faruri față 140-W Stopuri LED
Troliu	4,500 lb (2,041 kg) troliu cu ghidaj
Sa	bancheta 60/40 VERSA-PRO cu scaunele pasagerilor rabatabile carlige de prindere, husa sa ranforsată scaun sofer ajustabil
Volan	Ajustabil
Protecție	Bara față integrată din oțel Scut complet HMWPE Extensie aripa față
Tip de carlig	Bila remorcare 2-in., carlig remorcare spate, priză remorcare

MOTOR	HD10
Tip	82 hp / 69 lb-ft, Rotax® 976 cc, V-twin, racire cu lichid cu convertor catalitic
Alimentare	Intelligent Throttle Control (ITC™) cu Injectie EFI (Electronic Fuel Injection)
Transmisie cutie automată	PRO-TORQ CVT cu sistem QRS, ventilată cu flux ridicat de aer și protecție electronică a curelei de transmisie trepte Extra-L / H / N / R / P
Trenul de rulare	Selectabil Turf Mode / 2WD / 4WD cu dif. față deschis cu sistem ABS
Asistență la conducere	Sistem electronic asistență coborâre în pantă Moduri ECO™ / ECO™ Off / Work Limitator de viteză
Servodirectie	Dynamic Power Steering (DPS™)

SUSPENSII

Suspensie față	Brat dublu în formă literei A Cursă 11 in. (27.9 cm)
Amortizare față	Găz
Suspensie spate	TTA cu bara stabilizatoare externă Cursă 11 in. (27.9 cm)
Amortizare spate	Găz

ANVELOPE / JANTE

Anvelope față și spate	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14 in.
Janțe	14 in. aluminiu

FRANE

Fata	Doua discuri de 220 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane
Spate	Doua discuri de 220 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane
Alte dotari	Sistem al frânei de staționare

Prețul final este exprimat în Euro și nu conține TVA. Plata se va face în LEI la cursul de vânzare al monedei Euro afișat de Banca Transilvania în ziua efectuării plății.
Euronautica International își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără anunț prealabil.

can-am

